

Vierkantrohre

EN AW-6060 AlMgSi T6 / T66



stranggepresst · Herstelllängen ca. 6 m

Abmessung in mm	Kg/m ca.	Abmessung in mm	Kg/m ca.
10 x 10 x 1,0	0,10	35 x 35 x 2,5	0,88
10 x 10 x 1,5	0,14	35 x 35 x 3,0	1,04
15 x 15 x 1,0	0,15	35 x 35 x 5,0	1,62
15 x 15 x 1,5	0,22	40 x 40 x 1,0	0,42
15 x 15 x 2,0	0,28	40 x 40 x 1,5	0,62
18 x 18 x 1,0	0,18	40 x 40 x 2,0	0,82
20 x 20 x 1,0	0,21	40 x 40 x 2,5	1,01
20 x 20 x 1,5	0,30	40 x 40 x 3,0	1,20
20 x 20 x 2,0	0,39	40 x 40 x 4,0	1,56
20 x 20 x 3,0	0,55	40 x 40 x 5,0	1,89
25 x 25 x 1,5	0,38	45 x 45 x 2,0	0,93
25 x 25 x 2,0	0,50	50 x 50 x 2,0	1,04
25 x 25 x 3,0	0,71	50 x 50 x 2,5	1,28
30 x 30 x 2,0	0,60	50 x 50 x 4,0	1,99
30 x 30 x 2,5	0,74	50 x 50 x 5,0	2,43
30 x 30 x 3,0	0,87	55 x 55 x 2,0	1,14
30 x 30 x 4,0	1,12	60 x 60 x 2,0	1,25
34 x 34 x 2,0	0,69	60 x 60 x 3,0	1,85
34 x 34 x 3,0	1,00	60 x 60 x 4,0	2,42
35 x 35 x 2,0	0,71	60 x 60 x 5,0	2,97

Vierkantrohre

EN AW-6060 AlMgSi T6 / T66



stranggepresst · Herstelllängen ca. 6 m

Abmessung in mm	Kg/m ca.	Abmessung in mm	Kg/m ca.
65 x 65 x 2,0	1,36	100 x 100 x 4,0	4,15
65 x 65 x 2,5	1,69	100 x 100 x 5,0	5,13
70 x 70 x 2,0	1,47	100 x 100 x 6,0	6,09
70 x 70 x 3,0	2,17	100 x 100 x 10,0	9,72
70 x 70 x 4,0	2,85	110 x 110 x 2,5	2,90
80 x 80 x 2,0	1,68	110 x 110 x 4,0	4,58
80 x 80 x 3,0	2,49	120 x 120 x 2,5	3,17
80 x 80 x 4,0	3,28	120 x 120 x 4,0	5,01
80 x 80 x 5,0	4,05	120 x 120 x 5,0	6,21
80 x 80 x 6,0	4,80	125 x 125 x 6,0	7,71
90 x 90 x 4,0	3,72	145 x 145 x 3,0	4,60
100 x 100 x 2,0	2,12	150 x 150 x 3,0	4,76
100 x 100 x 2,5	2,63	150 x 150 x 5,0	7,83
100 x 100 x 3,0	3,14		

Sie suchen Vierkantrohre mit beschichteter Oberfläche?

Alle hier aufgeführten Abmessungen liefern wir auch eloxiert oder pulverbeschichtet. Kurzfristig!

Sprechen Sie uns bitte unbedingt an... +49 (0) 2058 8989383 sales@metallhaus.eu